

FLUXAL PATE 1105

① ➤ DESCRIPTION – PRESENTATION.

Le FLUXAL PATE 1105 est une formulation non corrosive destinée à l'assemblage sous atmosphère inerte de l'Aluminium avec Aluminium plaqué Silicium.

② ➤ CARACTERISTIQUES, PROPRIETES PHYSICO-CHIMIQUES, ELEMENTS DE COMPOSITION .

Sa consistance particulièrement épaisse et très homogène lui confère une efficacité optimale dans de nombreuses applications comme, par exemple, le brasage des tubulures, des assemblages complexes ou massiques, ... et ce quel que soit le mode de chauffage (four électrique, induction, ...)

③ ➤ DOMAINE D'APPLICATION.

Brasage sous atmosphère inerte.

④ ➤ MODE D'UTILISATION, CONSEILS D'UTILISATION, CONCENTRATIONS USUELLES D'UTILISATION.

Ce FLUXAL PATE 1105 doit s'utiliser pur, et grâce à son absence de corrosivité, ne nécessite aucun lavage après brasage.

⑤ ➤ PRECAUTIONS ET RECOMMANDATIONS D'UTILISATION

Notre service technique répondra à toute question concernant la mise en œuvre de ce produit.

Pas de précaution particulière d'utilisation

Se référer à la fiche de données de sécurité également disponible sur Internet (www.stts-flux.com) ou sur simple demande.

